



Peso Total: 2099.8 kg

Notas:

1. Todas as medidas estão em mm, exceto onde indicado, terão tolerância de +3mm. E só serão aceitas fora de tais parâmetros com expressa autorização da área de apoio técnico.
2. Ensaios:
Radiografia: 100% das Juntas.
LP e EVS: 100% das Juntas.
3. Jateamento e Pintura:
Acabamento: Demão de 120 m Epóxi Mastic modificado alto sólido de dupla função.
Acabamento: Demão de 40 m Bicomponente Poliuretano Acrílico a base de Isocianato Asfáltico.
4. Cores:
Tubulação: Munsell 5Y8/15 (Amarelo Segurança).
Filtros, Válvulas e Alívio, Shut-Off, Reguladores e Vent.: Cinza Munsell N8.
Válvulas de Esfera de Bloqueio: Vermelha Munsell 5 R4/14.
Volantes e Skids: Preto Munsell N1.
Demais detalhes verificar Norma 12712.
5. Não existe contato metálico entre a tubulação e o suporte, sendo o isolamento feito com placa de nylon com espessura de 1/4".
6. Fazer furação de 1/8" nos bujões para colocação de lacre.
7. Deverá ser pintado setas na cor vermelha em lugares distintos para indicar a direção do fluxo.

Documentos Complementares:

DTG-02-EGN-DEF-38; DTG-02-EGN-DEF-39